

## Dunkelklappe

Dunkelklappe mit elektromotorischem Antrieb zur Abfuhr von Brandgasen und zu Lüftungszwecken. Mit Glasfaserkunststoff-Aufsatzkranz für materialgerechte Verbindung zur Dachbahn. Antrieb über 24 V-Kettenantrieb. Geometrisch freie Abzugsfläche von ca. 0,16 m<sup>2</sup> bis zu ca. 0,50 m<sup>2</sup>. U-Wert Gesamtgerät ca. 0,8 W / m<sup>2</sup> K. Diese Dunkelklappe ist bauartbedingt eingeschränkt durchtrittssicher.

Nenngröße	Aufsatzkranzhöhe	Ageo in m <sup>2</sup>	U <sub>Gesamt</sub>	Artikel-Nr.
OKD 60 x 60 cm	30 cm	ca. 0,18	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.390
OKD 60 x 60 cm	40 cm	ca. 0,18	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.388
OKD 60 x 60 cm	50 cm	ca. 0,18	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.389
OKD 60 x 90 cm	30 cm	ca. 0,30	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.391
OKD 60 x 90 cm	40 cm	ca. 0,30	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.392
OKD 60 x 90 cm	50 cm	ca. 0,30	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.393
OKD 80 x 80 cm	30 cm	ca. 0,38	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.394
OKD 80 x 80 cm	40 cm	ca. 0,38	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.395
OKD 80 x 80 cm	50 cm	ca. 0,38	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.396
OKD 90 x 90 cm	30 cm	ca. 0,50	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.397
OKD 90 x 90 cm	40 cm	ca. 0,50	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.398
OKD 90 x 90 cm	50 cm	ca. 0,50	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.399

Lieferstandard:

OKD 60 x 60 cm	30 cm	ca. 0,18	0,8 W / m <sup>2</sup> K	700.390
----------------	-------	----------	--------------------------	---------

**Beratung • Projektierung • Lieferung • Montage • Service**

**Firmensitz:** Schnackenburgallee 41 d, D-22525 Hamburg  
**Registergericht:** Amtsgericht Hamburg, HRB 32 807

**Bankverbindung:**  
 Commerzbank Hamburg (BLZ 200 400 00) 86 29 800  
 IBAN DE36 2004 0000 0862 9800 00  
 BIC COBADEFFXXX

Ust-Id.Nr.: DE 118 534 564

**Geschäftsführer:**  
 Kurt Seifert, Karsten Jedamski



**ZVEI:**  
 Fachkreis  
 elektromotorisch  
 betriebener Rauchabzug  
 und natürliche Lüftung



Nr. S. 8895041  
 ★ Zertifiziert nach  
 ISO 9001