

Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH

Schnackenburgallee 41d D-22525 Hamburg

Telefon +49 (0)40 89 71 20-0 Telefax +49 (0)40 89 71 20-20 Internet www.btr-hamburg.de

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ





Fachkreis elektromotorisch betriebener Rauchabzug und natürliche Lüftung

Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann für den Inhalt der vorliegenden Produktinformation keine Haftung übernommen werden. Alle angegebenen Informationen sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des §434 BGB.

© BTR Hamburg September 2011



Brandrauchmelder Typ RM 65 Thermodifferentialmelder Typ BR 65

Artikel-Nr. **Beschreibung:** 260.012 **Brandrauchmelder Typ RM 65** Automatischer Brandrauchmelder mit optischer LED-Alarmanzeige zum Ansteuern von RWA-Zentralen bei auftretendem Brandrauch. **Technische Daten:** Stromaufnahme: ca. 40 µA (Bereitschaft) Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °C Farbe: weiß Zugelassen vom VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) Zulassungs-Nr.: G 200017 Aufbau des Melders nach dem Streulichtprinzip. Rauchmelder 12-24 V DC zur Ansteuerung der RWA-Zentralen BTR EL MAG, BTR EL 24a und Einschubtechnik. Thermodifferentialmelder Typ BR 65 260.042 Automatischer Thermodifferentialmelder mit optischer LED-Alarmanzeige zum Ansteuern von RWA-Zentralen bei auftretender Wärmeentwicklung. **Technische Daten:** Stromaufnahme: ca. 45 µA (Bereitschaft) -20 °C bis +90 °C Einsatztemperatur: Farbe: weiß Zugelassen vom VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) Zulassungs-Nr.: G 200060 Aufbau des Melders nach dem Thermodifferentialprinzip mit Maximal-Kontakt bei 69/85°C. Thermodifferentialmelder 12-24 V DC zur Ansteuerung der RWA-Zentralen BTR EL MAG, BTR EL 24a und Einschubtechnik. 260.040 Ballwurfsicherung Schutzkorb für Brandrauchmelder zum Schutz gegen mechanische Beschädigung oder Diebstahl. Prüfaerosol 280.108 Prüfaerosol für Rauchmelder für Testzwecke, ohne den Melder zu verschmutzen. Inhalt für ca. 300 Prüfungen. Prüfgestänge 280.150 Hilfsmittel zur Aufnahme der Prüfaerosolflasche inkl. Verlängerungsgestänge bis ca. 5 m ausziehbar.

Brandrauchmelder Typ RM 65 Thermodifferentialmelder Typ BR 65





